

SCHEDA TECNICA

Orlando pazzo per amore

Tragicommedia Pop

Personale: 10 attori, 1 tecnico

Durata spettacolo: 90min

Intervallo: no

Tempo di montaggio: 6h

Tempo di smontaggio: 2h

Spazio scenico e regia

- Dimensioni minime palcoscenico: m 9 x 7 x 5,5
- Quinte: nere, tedesca
- Graticcia: 3 americane di palco, 1 americana di sala
- Accessi: accesso diretto palco/platea
- Regia audio/luci: a fondo sala con ritorni

Nota: lo spettacolo prevede l'utilizzo di una macchina del fumo e di una brevissima fiamma viva

Carico elettrico massimo: 30kW

Luci

- 12 Sagomatori 750 25°/50°
- 4 Par 1000W CP60
- 13 PC 1000W
- 8 Barre led lite-craft RGB+W
- 4 Idea Par Led RGB
- 24 Ch. Dimmer
- 4 Piantane + 4 braccetti
- 2 Basette proiettori a terra
- 20 Sdoppi 16A
- 20 Cavi 3/5m 16A
- 10 Cavi 10m 16A
- 5 Cavi 20m 16A
- 15/20 Cavi DMX Neutrik 3/5m
- 5 Cavi DMX Neutrik 10m
- 3/5 Cavi DMX 20m
- 5 Cavi multi-circuito 16A 4 linee
- 3 cavi multicircuito 16A 3 linee
- 1 Splitter DMX
- 1 Powerbox
- 1 Quadro con 8 dirette 16A
- 3-4 Ciabatte corrente
- 1 Scala per puntamenti

Audio

- Mixer 6-8 canali
- 2 Radio-microfoni Shure SM58 o equivalente
- 2 Microfoni panoramici per attori Crown
- 1 Microfono panoramico per strumenti musicali
- 1 D.I. per chitarra acustica
- Compressore 2 canali
- Preamplificatore 2 canali
- Effetto riverbero
- Cavo mini-jack/pin per collegamento PC al mixer
- 2 Diffusori monitor palco
- Cavi di segnale e potenza necessari

Effetti: 1 Macchina fumo DMX

Camerini: 7

Aiuto su piazza

- 1 elettricista
- 1 macchinista
- 2 facchini

Nota: contattare la direzione tecnica

Note conclusive: lo spettacolo è rappresentabile anche in spazi non prettamente teatrali, sia al chiuso che all'aperto, previa valutazione della direzione tecnica. In tal caso, alla presente, vanno aggiunti 4 Wind-up con T da 4 alloggiamenti